

DIGITUS®

Slim-Patchkabel Kat. 6, U/FTP**Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerk**

- geringer Aussendurchmesser von 3,65 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
- mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- transparent rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- **Stecker RJ45:** 2x RJ45 (8P8C)
- **Kabel:** AWG 28/7, Kat.6A
- **Kabelschirmung:** U/FTP
- **Mantel:** PVC
- **Isolierung:** HD-PE
- **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** 1 Gigabit Ethernet und PoE



Slim-Patchkabel Kat. 6, U/FTP

| Produkt | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|
| Patchkabel | Kat.6 | U/FTP | grau | rot | 0,5 m | | DK-1624-005S | 11007377 |
| | | U/FTP | grau | rot | 1,0 m | | DK-1624-010S | 11007378 |
| | Kat.6 | U/FTP | grau | rot | 2,0 m | | DK-1624-020S | 11007379 |
| | | U/FTP | grau | rot | 3,0 m | | DK-1624-030S | 11007380 |
| | Kat.6 | U/FTP | grau | rot | 5,0 m | | DK-1624-050S | 11007381 |
| | | U/FTP | grau | rot | 7,0 m | | DK-1624-070S | 11007382 |
| | Kat.6 | U/FTP | grau | rot | 10,0 m | | DK-1624-100S | 11007383 |
| | | U/FTP | grau | rot | 15,0 m | | DK-1624-150S | 11007384 |